

AJ-DOORPROTECTPLUS-W

Contatto magnetico porta/finestra
Rilevatore di vibrazione e inclinazione
Senza fili 868 MHz Jeweller
Certificato grado 2
1 entrata cablata / 1 Tamper
Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0
V



Ajax
Contatto magnetico porta / finestra con rilevamento vibrazione e inclinazione
Bidirezionale
Certificato grado 2
Senza fili 868 MHz Jeweller
Antenna interna distanzi spazi aperti 1000 m
Indicatore rilevazione apertura/chiusura
Accetta ingresso del sensore cablato
Anti tampering
Alimentazione 1 batteria CR123A 3.0 V (durata stimata 5 anni)
Uso interno
Comprende supporto
Colore bianco

Specificazioni

Marca	Ajax
Frequenza	868 MHz Jeweller
livello di sicurezza	Grado 2
Distanza di trasmissione	? 1000 m in spazio aperto
Contatto esterno dell'ingresso ausiliario	NC senza tensione o funzione di conteggio impulsi della scheda compatibile con il rilevatore di otturatore LINCE-8023-RSCP
Indicazioni LED	Allarme, tamper, segnale
Materiale della cover	Plastica ABS
Batteria	1 pila CR123A 3.0 V (durata approssimata 5 anni)
Temp. funzionamento	0° C ~ 50° C
Dimensioni del trasmettitore	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
Dimensioni magnete	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm